

SVAKS

DERZ EMPRENYE VE GÜÇLENDİRME MALZEMESİ

Seramik, fayans, mermer, karo ve traverten

Kullanım Alanları

- ✓ MUTFAK ✓ BANYO
- ✓ BALKON ✓ TERAS

SVAKS NEDİR?

Seramik, granit, fayans üstü çimento birleşimli derzlere, düşey ve yatay zeminlere fırça ve çekpas ile uygulanır. Derinlemesine nüfuz ederek derzleri güçlendirir, Temizlik kimyasallarına, asitlere ve bazlara karşı derzin erimesini engeller.

- Nefes Alma Özelliği
- Buhar Geçirgenliği
- Dielektrik Özellik
- Uv (Güneş) Dayanımı
- Anti Bakteriyel
- Soğuğa Dayanıklılık
- Asitlere Karşı Dayanım
- Hava Şartlarına Dayanıklılık
- Ozona Dayanıklılık
- Difüzyon Özelliği
- Konformasyon Ve Uzaysal Konfigürasyon
- Polimer Zincirlerinin Esnekliği
- Denge Esnekliği
- Dinamik Esneklik
- Hidrofobik Davranış
- Termal Kararlılık
- Isıya Dayanıklılık
- Film Oluşturma Yeteneği
- Yüzeysel Aktivite

YÜZEY KAPLAMASI DEĞİLDİR

Genel olarak yeni bir çözüm olarak sunulan çift komponentli veya epoksi gibi şeffaf yüzey kaplamalarından değildir. derzlere derinlemesine nüfuz ederek beyaz rengi kuruduktan sonra şeffaf bir renk alır.

FAYANSIN DOĞAL ÖZELLİĞİNİ BOZMAZ

Svaks bir yüzey kaplama malzemesi değildir. derinlemesine derzlere girerek bir tıkaç vazifesi yapar. beyaz renkli olduğun halde kuruduktan sonra şeffaf olur ve yüzey kaplamasının özelliği korunmuş olur.

UZMANLIK GEREKTİRMEZ

Herkesin kendisinin kolayca uygulayabilmesi için üretilmiştir. Uygulayan kişinin konuya aşina olmasına yada uzmanlığa ihtiyacı yoktur. doğrudan dökerek kullanım talimatına riayet eder ve sonuç alabilir.

Sarfıyat : 120 gr / m²

Dona karşı koruyunuz, Karıştırmadan kullanmayınız, kaplara gıda maddesi koymayınız, çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız!

Hasgin inş. san. ve tic. ltd. şti. Tel : 0850 840 68 36

Gsm : 0536 240 22 04 Whatsapp : 0532 241 85 39

Mersis : 0454006429700012 Web : www.izogin.com / www.hasgin.com